Plaza|outdoor

TERM 2000 IP20 intieur

023-002

MADE IN EUROPE

A partir de **296,00 € ht.**

Livraison 2 semaines



Description

Chauffages intieur onde infrarouge courte : Chaleur immiate sans prhauffage. Le TERM 2000 pose, par sa technique rlhie, sa fabrication optimale et son boier ant en aluminium massif, des nouveaux jalons en matie de design et de qualit Les rlecteurs «Bi-Focus» haute efficacitassurent un champ de chauffage homoge et agrble. Il constitue la source de chaleur idle pour toutes les zones intieures et extieures couvertes, dans le domaine professionnel et dans le domaine priv Gre l'entail de ses modes ? il est disponible en option avec des tubes «Vertical-Burn» pour une implantation verticale ? le TERM 2000 offre des possibilit d'utilisation pratiquement illimits sous des dimensions tr ruites. modes puissance, dimensions - 1 x 1,5 KW : 47,5 9,5 12,5 cm 1.7 kg - 1 x 2 KW : 47,5 9,5 12,5 cm 1.7 kg - 2 x 1,5 KW : 47x20,5x12,5 cm 3,7 Kg superpos - 2 x 2 KW : 47x20,5x12,5 cm 3,7 Kg superpos - 2 x 1,5 KW : 92,8x10x12,5 cm 3,2 Kg en ligne - 2 x 2 KW : 92,8x10x12,5 cm 3,2 Kg en ligne - 3 x 1,5 KW : 47x31x12,5 cm 5,5 Kg superpos - 3 x 2 KW : 47x31x12,5 cm 5,5 Kg superpos - 3 x 1,5 KW : 139,8x10x12,5 cm 5.5 Kg en ligne - 3 x 2 KW : 139,8x10x12,5 cm 5.5 Kg en ligne - 4 x 1,5 KW : 94x20,5x12,5 cm 7.4 Kg - 4 x 2 KW : 93x20,5x12,5 cm 7.4 Kg - 6 x 1,5 KW : 93x31x12,5 cm : 9,5 Kg - 6 x 2 KW : 93x31x12,5 cm : 9,5 Kg

Choix de structure

1 x 1,5 KW

1 x 2 KW

2 x 1,5 KW

2 x 2 KW

2 x 1,5 KW

2 x 2 KW

3 x 1,5 KW

3 x 2 KW



3 x 1,5 KW



3 x 2 KW

4 x 1,5 KW

4 x 2 KW

6 x 1,5 KW

6 x 2 KW

Options additionnelles

Variateur de ...

Variateur de ...

Variateur de ...

Variateur de ...

Tommande ...

Tommande ...

Tommande ...

Tommande ...

Tommande ...

Fiches Hirsch...

Tried de fi...

Tried de fi...